

## TOSHIBA Multisplit RAS2M18 med 2 innedelar

### Vilket underbart klimat!

Tänk dig att du befinner dig på ett kontor med ett flertal rum. De flesta har olika önskemål om vilken temperatur som de vill ha på sina respektive rum. Rätt inomhusklimat skapar inte bara ett välbefinnande, de höjer även prestationsförmågan.



TOSHIBA Multisplit 2M18 utomhusdel kan installeras med 2 inomhusdelar för bästa komfort. Respektive inomhusdel styrs individuellt med en fjärrkontroll vilket innebär att upp till 2 klimatzoner kan skapas för att möta olika önskemål om inomhustemperatur.

Som tillbehör finns WiFi modul, vilket gör det möjligt att styra klimatsystemet med surfplattan eller mobilen.

TRYGGT, ENKELT & SMART

### TOSHIBA

Kyleffekt: 1,7~5,2~6,1kW



Multisplit  
RAS-2M18U2AVG-E

100% Toshiba-kvalité



## RAS-B13J2KVG-E Innedel Seiya EU/multi vägg R32

7301090



## RAS-2M18U2AVG-E Utedel Multisplit -R32

7302269

Dimensionerande värmeeffekt vid +7°C /COP:	5.6
Värmeeffekt vid +7°C min - max:	1,3 - 7,0 - 7,5
Max värmeeffekt:	7.5
Effektförbrukning Värme:	1.19
COP - Värmefaktor:	4.71
SCOP - Årsverkningsgrad - Klimatzon Strasbourg:	4.6
Energimärkning [Värme] - Klimatzon Strasbourg:	A++
Driftsområde - Inomhustemperatur - [Värme]:	+ 18 till + 29
Driftsområde utomhustemp. - Värme [C]:	- 20 till + 24
Dimensionerande kyleffekt vid +35°C:	5.2
Kyleffekt min-max:	1,7 - 5,2 - 6,2
Max_kyleffekt:	6.2
Effektförbrukning [Kyla]:	1.34
EER - Köldfaktor:	3.88
SEER - Årsverkningsgrad - Klimatzon Strasbourg:	6.9
Energimärkning [Kyla]- Klimatzon Strasbourg:	A++
Driftsområde - Inomhustemperatur - [Kyla]:	+ 18 till + 29
Driftsområde utomhustemperatur-kyla [C]::	-10 till + 46
Dimensioner höjd x bredd x djup [mm]:	800 x 630 x 300
Vikt [kg]:	45
Luftflöde [m3/min]:	35.1
Ljudeffektsnivå kyla/värme [dBA]:	47 / 50
Ljudeffektsnivå [dBA]:	60 / 63
Eldata:	220 - 240 / 50 / 1
Rekommenderad avsäkring:	10A
Röranslutning Gas/Vätska [tum]:	2 x 3/8" - 1/4"
Röranslutning max rörlängd [m]:	30
Röranslutning min rörlängd [m]:	5
Röranslutning max höjdskillnad [m]:	10
Köldmedium kompletteringsfyllning:	Förfylld för 30 meter
Köldmedium:	R32
GWP-faktor:	675
Fyllnadsmängd:	1.02
CO2 Ekvivalenter:	0.6936