

TOSHIBA Golvmmodell 035 - 5,7 kW - A

En värmepump för nordiskt klimat

Nordic Premium - golvmmodell är framtagen för att klara hårt Nordiskt klimat. Med en smäcker och smakfull design passar denna golvmmodell in i de flesta hem. Perfekt lösning där det inte finns utrymme för väggmodell, eller vid kalla golv. Pålitlig även vid -25°C

TEKNISK PRODUKTINFORMATION



100% Toshiba-kvalité



RAS-35UFV-ND Innedel Golvmodell

7301046

Dimensionerande värmeeffekt vid +7°C /COP:	4.3
Värmeeffekt vid +7°C min - max:	1,2 - 5,7
Max värmeeffekt:	5.7
Driftsområde - Inomhustemperatur - [Värme]:	+ 18 till + 29
Dimensionerande kyleffekt vid +35°C:	3.5
Kyleffekt min-max:	0,55 - 3,7
Driftsområde - Inomhustemperatur - [Kyla]:	+ 18 till + 29
Dimensioner höjd x bredd x djup [mm]:	700 x 600 x 220
Vikt [kg]:	16
Luftflöde [m3/min]:	9.2
Ljudeffektsnivå kyla/värme [dBA]:	41 / 24 / 19
Ljudeffektsnivå [dBA]:	56
Eldata:	220 / 240 / 50 / 1
Röranslutning Gas/Vätska [tum]:	3/8" - 1/4"



RAS-35S3AVP-ND Utedel Nordic

7301047

Dimensionerande värmeeffekt vid +7°C /COP:	5.7
Värmeeffekt vid -10°C / COP:	4,3 / 2,1
Värmeeffekt vid 0°C / COP:	4,6 / 2,2
Värmeeffekt vid +7°C min - max:	1,2 - 5,7
Max värmeeffekt:	5.7
Effektförbrukning Värme:	0,23 - 1,10 - 1,80
COP - Värmefaktor:	3.91
SCOP - Årsverkningsgrad - Klimatzon Strasbourg:	4.3
Energimärkning [Värme] - Klimatzon Strasbourg:	A+
SCOP - Årsverkningsgrad - Klimatzon Helsingfors:	3.6
Energimärkning [Värme]- Klimatzon Helsingfors:	A
Driftsområde - Inomhustemperatur - [Värme]:	+ 18 till + 29
Driftsområde utomhustemp. - Värme [C]:	-25 till + 24
Dimensionerande kyleffekt vid +35°C:	3.5
Kyleffekt min-max:	0,55 - 3,7
Max_kyleffekt:	3.7
Effektförbrukning [Kyla]:	0,19 - 0,94 - 1,05
EER - Köldfaktor:	3.72
SEER - Årsverkningsgrad - Klimatzon Strasbourg:	8.1
Energimärkning [Kyla]- Klimatzon Strasbourg:	A++
Driftsområde - Inomhustemperatur - [Kyla]:	+ 18 till + 29
Driftsområde utomhustemperatur-kyla [C]::	- 10 till + 46
Dimensioner höjd x bredd x djup [mm]:	800 x 630 x 300
Vikt [kg]:	44
Ljudeffektsnivå kyla/värme [dBA]:	49
Ljudeffektsnivå [dBA]:	64
Eldata:	220 / 240 / 50 / 1
Rekommenderad avsäkring:	10A
Röranslutning Gas/Vätska [tum]:	3/8" - 1/4"
Röranslutning max rörlängd [m]:	25
Röranslutning min rörlängd [m]:	2
Röranslutning max höjdskillnad [m]:	10
Köldmedium:	R410A
GWP-faktor:	2088
Fyllnadsmängd:	1.05
CO2 Ekvivalenter:	2.1945